Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:36

Link do produktu: https://itwgastro.pl/dyspenser-do-czekolady-nastawny-dwa-zbiorniki-5-5-kg-1-9-kw-230v-740x460x820-mm-chocohottwo-p-8362.html



Dyspenser do czekolady | nastawny | dwa zbiorniki 5,5 kg | 1,9 kW | 230V | 740x460x820 mm | CHOCOHOTTWO

Cena brutto	**50 072,00 zł**
Cena netto	**40 708,94 zł**
Numer katalogowy	**CHOCOHOTTWO**

Opis produktu

Opis:

- Profesjonalny i innowacyjny włoski dyspenser do czekolady
- Urządzenie może zostać wykorzystane do polewania rożków i kubków z lodami, tworzenia dekoracji itp.
- Doskonale sprawdzi się w cukierniach i pracowniach czekoladowych, lodziarniach, hotelach czy restauracjach
- Temperówka posiada **dwa osobne mocne i wydajne silniki, zasilające pracę mieszadła i ślimaka**
- Silnik przekładni ślimakowej posiada **funkcję rewersu**
- Wyjmowany ślimak ze stali nierdzewnej ułatwia czyszczenia urządzenia i pozwala na szybką wymianę czekolady
- Dyspenser posiada intuicyjny i funkcjonalny **dotykowy panel**
- **Funkcja automatycznego dozowania odpowiedniej ilości czekolady**
- Dwa zbiorniki o pojemności 5,5 kg
- Urządzenie posiada **tryb nocny**
- Solidna i trwała obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Urządzenie jest proste w czyszczeniu i utrzymaniu w czystości
- W standardzie pedał i przycisk do sterowania przepływem czekolady
- Wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki
- Dyspenser może zostać wbudowany w ladę za pomocą specjalnego zestawu montażowego - za dopłatą
- Możliwość dokupienia 5 różnych specjalnych wymiennych dysz, dających odmiennie efekty fontanny do czekolady - za dopłatą

Wyposażenie dodatkowe:

- **RQ14.1.INCASSO2** - zestaw do montażu w ladzie
- **RQ14.1.CHOCOHOT** - wymienna dysza do fontanny

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 740x460x820
- Pojemność zbiornika [kg]: 2x 5,5
- Moc [kW]: 1,9
- Zasilanie [V]: 230
- Waga [kg]: 65

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia