Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:25

Link do produktu: https://itwgastro.pl/dystrybutor-do-lodow-66-tub-p-8254.html



# Dystrybutor do lodów | 6+6 tub

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **16 432,00 zł** |
| Cena netto | **13 359,35 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Numer katalogowy | **DVN6** |
| Kod producenta | **965x665x1030(h) mm** |

## Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

### Dystrybutor do lodów DVN6

Dystrybutor przeznaczony do przechowywania i sprzedaży lodów tradycyjnych w cukierniach, lodziarniach, kawiarniach, zakładach lodziarskich oraz punktach gastronomicznych. Mieści 6 tub oraz umożliwia przechowywanie 6 tub zapasowych.

Wymiary zewnętrzne

965 x 665 x 1030 mm

Pojemność tub

**6 tub + 6 zapasowych**

Pojemność

240 l

Zakres temperatury

| | |
|---|---|
| **od -5 do -20°C** | |
| Chłodzenie | statyczne, grawitacyjne, z wewnętrznym nawiewem powietrza |
| Agregat chłodniczy | wewnętrzny, zasilany czynnikiem chłodniczym **R290** |
| Zużycie energii | 4,79 kWh/24h |
| Zastosowanie | przechowywanie i sprzedaż lodów tradycyjnych w tubach w cukierniach, lodziarniach, kawiarniach, zakładach lodziarskich oraz punktach gastronomicznych |

- dystrybutor do lodów przeznaczony dla zakładów lodziarskich produkujących wyroby na podstawie tradycyjnych receptur
- miejsce na zapasowe tuby z lodami
- duża objętość komory magazynowej
- cztery kółka zapewniające mobilność urządzenia
- łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czystości
- mrożenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza
- równomierna temperatura w całym wnętrzu konserwatora
- elektronicznie sterowany termostat
- wewnętrzny agregat chłodniczy
- chłodzenie grawitacyjne
- izolowany blat z otworami na pojemniki tubowe
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- ręczne rozmrażanie
- tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu
- zestaw pokryw ze stali nierdzewnej

**Wyposażenie opcjonalne:**

- przednia szyba plexi z oświetleniem LED
- tuba nierdzewna
- myjka do gałkownicy do lodów

**Parametry techniczne**

| |
|---|
| 965x665x1030 |
| 6+6 |
| 240 |
| 105 |
| 230 |
| 0,31 |
| od -5 do -20 |
| 4,79 |
| R290 |