

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/dystrybutor-do-lodow-witryna-do-lodow-konserwator-retro-10-tub-okragle-kuwety-gelato-pozetti-10-p-8262.html>



Dystrybutor do lodów |
witryna do lodów |
konserwator | retro | 10 tub |
okrągłe kuwety | GELATO
POZETTI 10

Cena brutto	14 993,70 zł
Cena netto	12 190,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GELATO POZETTI 10
Kod producenta	1503x670x895(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dystrybutor do lodów GELATO POZETTI 10

Konserwator typu pozetti przeznaczony do przechowywania lodów tradycyjnych w tubach. Mieści 10 tub oraz umożliwia przechowywanie 8 tub zapasowych.

Wymiary zewnętrzne

1503 x 670 x 895 mm

Pojemność tub

10 tub + 8 zapasowych

Wymiary tub

ø200 x 250 mm

Zakres temperatury

od -9 do -22°C

Chłodzenie

statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza

Agregat chłodniczy

wewnętrzny, zasilany czynnikiem chłodniczym **R600a**

Zużycie energii

1807 kWh/rok

Zastosowanie

przechowywanie lodów tradycyjnych w tubach

- pomieści 10 tub o wymiarach $\varnothing 200 \times 250$ mm z miejscem na przechowywanie 8 tub zapasowych
- w zestawie przednia akrylowa szyba plexi
- chłodzenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza, zapewniającym równomierne rozprowadzenie temperatury wewnątrz konserwatora
- regulacja temperatury za pomocą zewnętrznego cyfrowego termostatu w zakresie od -9 do -22°C
- agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym i energooszczędnym czynnikiem R600a
- urządzenie może pracować przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C (IV klasa klimatyczna)
- wysuwany blat roboczy z otworami na pojemniki tubowe oraz pokrywkami ze stali nierdzewnej
- ręczne rozmrażanie
- dobra izolacja termiczna
- witryna wyposażona w kółka
- bardzo prosta w obsłudze i łatwa do utrzymania w czystości
- tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu
- obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
- konserwator dostępny w różnych wariantach kolorystycznych (patrz zdjęcia)

Parametry techniczne

	1503x670x895
	398
	470
	10+8
	-9/-22
	0,19
	1807

] B
] statyczne
] R600a
] 230
] 60