

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/dystrybutor-do-lodow-witryna-do-lodow-konserwator-retro-4-tub-okragle-kuwety-gelato-pozetti-4-blue-p-8258.html>



Dystrybutor do lodów |
witryna do lodów |
konserwator | retro | 4 tub |
okrągłe kuwety | GELATO
POZETTI 4 BLUE

Cena brutto	8 142,60 zł
Cena netto	6 620,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GELATO POZETTI 4 BLUE
Kod producenta	843x670x895(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dystrybutor do lodów GELATO POZETTI 4 BLUE

Konserwator typu pozetti przeznaczony do przechowywania lodów tradycyjnych w tubach. Mieści 4 tuby oraz umożliwia przechowywanie 2 tub zapasowych.

Wymiary zewnętrzne

843 x 670 x 895 mm

Pojemność tub

4 tuby + 2 zapasowe

Wymiary tub

ø200 x 250 mm

Zakres temperatury

od -9 do -22°C

Chłodzenie

statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza

Agregat chłodniczy

wewnętrzny, zasilany czynnikiem chłodniczym **R600a**

Zużycie energii

894 kWh/rok

Zastosowanie

przechowywanie lodów tradycyjnych w tubach

- pomieści 4 tuby o wymiarach $\varnothing 200 \times 250$ mm z miejscem na przechowywanie 2 tub zapasowych
- w zestawie przednia akrylowa szyba plexi
- chłodzenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza, zapewniającym równomierne rozprowadzenie temperatury wewnątrz konserwatora
- regulacja temperatury za pomocą zewnętrznego cyfrowego termostatu w zakresie od -9 do -22°C
- agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym i energooszczędnym czynnikiem R600a
- urządzenie może pracować przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C (IV klasa klimatyczna)
- wysuwany blat roboczy z otworami na pojemniki tubowe oraz pokrywkami ze stali nierdzewnej
- ręczne rozmrażanie
- dobra izolacja termiczna
- witryna wyposażona w kółka
- bardzo prosta w obsłudze i łatwa do utrzymania w czystości
- tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu
- obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
- konserwator dostępny w różnych wariantach kolorystycznych (patrz zdjęcia)

Parametry techniczne

	843x670x895
	185
	222
	4+2
	-9/-22
	0,115
	894

] A
] statyczne
] R600a
] 230
] 48