Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:35

Link do produktu: https://itwgastro.pl/dystrybutor-do-lodow-witryna-do-lodow-konserwator-retro-4-tub-okragle-kuwety-gelato-pozetti-4-pink-p-8260.html



Dystrybutor do lodów | witryna do lodów | konserwator | retro | 4 tub | okrągłe kuwety | GELATO POZETTI 4 PINK

Cena brutto	**8 143,00 zł**
Cena netto	**6 620,33 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GELATO POZETTI 4 PINK**
Kod producenta	**843x670x895(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dystrybutor do lodów GELATO POZETTI 4 BEIGE

Konserwator typu pozetti przeznaczony do przechowywania lodów tradycyjnych w tubach. Mieści 4 tuby oraz umożliwia przechowywanie 2 tub zapasowych.

Wymiary zewnętrzne

843 x 670 x 895 mm

Pojemność tub

4 tuby + 2 zapasowe

Wymiary tub


ø200 x 250 mm

Zakres temperatury	**od -9 do -22°C**
Chłodzenie	statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza
Agregat chłodniczy	wewnętrzny, zasilany czynnikiem chłodniczym **R600a**
Zużycie energii	894 kWh/rok
Zastosowanie	przechowywanie lodów tradycyjnych w tubach

- pomieści 4 tuby o wymiarach ø200x250 mm z miejscem na przechowywanie 2 tub zapasowych
- w zestawie przednia akrylowa szyba plexi
- chłodzenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza, zapewniającym równomierne rozprowadzenie temperatury wewnątrz konserwatora
- regulacja temperatury za pomocą zewnętrznego cyfrowego termostatu w zakresie od -9 do -22°C
- agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym i energooszczędnym czynnikiem R600a
- urządzenie może pracować przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C (IV klasa klimatyczna)
- wysuwany blat roboczy z otworami na pojemniki tubowe oraz pokrywkami ze stali nierdzewnej
- ręczne rozmrażanie
- dobra izolacja termiczna
- witryna wyposażona w kółka
- bardzo prosta w obsłudze i łatwa do utrzymania w czystości
- tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu
- obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
- konserwator dostępny w różnych wariantach kolorystycznych (patrz zdjęcia)

Parametry techniczne

	843x670x895
	185
	222
	4+2
	-9/-22
	0,115
	894


A
statyczne
R600a
230
48