Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:14

Link do produktu: https://itwgastro.pl/dystrybutor-do-lodow-witryna-do-lodow-konserwator-retro-6-tub-okragle-kuwety-gelato-pozetti-6-p-8243.html



# Dystrybutor do lodów | witryna do lodów | konserwator | retro | 6 tub | okrągłe kuwety | GELATO POZETTI 6

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **10 086,00 zł** |
| Cena netto | **8 200,00 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **GELATO POZETTI 6** |
| Kod producenta | **1063x 670x895(h) mm** |

## Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

### Dystrybutor do lodów GELATO POZETTI 6

Konserwator do lodów typu pozetti w stylistyce retro, przeznaczony do przechowywania tradycyjnych lodów w okrągłych tubach. Mieści 6 tub ekspozycyjnych oraz 4 tuby zapasowe.

Wymiary zewnętrzne

1063 x 670 x 895 mm

Pojemność

Netto **256 l**, brutto 304 l

Pojemność tub

**6 tub ekspozycyjnych + 4 zapasowe**

| | |
|---|---|
| Wymiary tub | Ø 200 x 250 mm |
| Zakres temperatury | **Od -9 do -22°C** |
| Chłodzenie | Statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza zapewniającym równomierne rozprowadzanie temperatury |
| Agregat chłodniczy | Wewnętrzny, zasilany czynnikiem chłodniczym **R600a** |
| Klasa energetyczna | **B** |
| Zużycie energii | 1752 kWh/rok |
| Zastosowanie | Przechowywanie i sprzedaż tradycyjnych lodów w okrągłych tubach |

**Opis**

- Konserwator do lodów typu pozetti przeznaczony do przechowywania lodów tradycyjnych w tubach
- Pomieści 6 tub o wymiarach ø200x250 mm oraz 4 zapasowe tuby
- W zestawie przednia akrylowa szyba plexi
- Chłodzenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza zapewniającym równomierne rozprowadzenie temperatury wewnątrz konserwatora
- Regulacja temperatury za pomocą zewnętrznego cyfrowego termostatu w zakresie od -9°C do -22°C
- Wewnętrzny agregat chłodniczy zasilany ekologicznym i energooszczędnym czynnikiem R600a
- Urządzenie może pracować przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C (IV klasa klimatyczna)
- Wysuwany blat roboczy z otworami na pojemniki tubowe oraz pokrywkami ze stali nierdzewnej
- Ręczne rozmrażanie
- Dobra izolacja termiczna
- Witryna wyposażona w kółka
- Bardzo prosta obsługa i łatwe utrzymanie w czystości
- Tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu
- Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
- Konserwator dostępny w różnych wariantach kolorystycznych (patrz zdjęcia)

**Parametry techniczne**

| | |
|---|---|
| | 1063 |
| | 670 |
| | 895 |
| | 256 |
| | 304 |
| | 6+4 |
| | -9 / -22 |
| | 0,14 |
| | 1752 |
| | B |
| | Statyczne |
| | R600a |
| | 230 |
| | 54 |