

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/dystrybutor-do-lodow-witryna-do-lodow-konserwator-retro-6-tub-okragle-kuwety-gelato-pozetti-6-pink-p-8246.html>



Dystrybutor do lodów |
witryna do lodów |
konserwator | retro | 6 tub |
okrągłe kuwety | GELATO
POZETTI 6 PINK

Cena brutto	10 573,00 zł
Cena netto	8 595,93 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	GELATO POZETTI 6 PINK
Kod producenta	1063x670x895(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dystrybutor do lodów GELATO POZETTI 6 PINK

Konserwator typu pozetti przeznaczony do przechowywania lodów tradycyjnych w tubach. Mieści 6 tub oraz umożliwia przechowywanie 4 tub zapasowych.

Wymiary zewnętrzne

1063 x 670 x 895 mm

Pojemność tub

6 tub + 4 zapasowe

Wymiary tub

ø200 x 250 mm

Zakres temperatury

Od -9 do -22°C

Chłodzenie

Statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny, zasilany czynnikiem chłodniczym **R600a**

Zużycie energii

1752 kWh/rok

Zastosowanie

Przechowywanie lodów tradycyjnych w tubach

- Pomieści 6 tub o wymiarach $\varnothing 200 \times 250$ mm z miejscem na przechowywanie 4 tub zapasowych
- W zestawie przednia akrylowa szyba plexi
- Chłodzenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza, zapewniającym równomierne rozprowadzenie temperatury wewnątrz konserwatora
- Regulacja temperatury za pomocą zewnętrznego cyfrowego termostatu w zakresie od -9 do -22°C
- Agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym i energooszczędnym czynnikiem R600a
- Urządzenie może pracować przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C (IV klasa klimatyczna)
- Wysuwany blat roboczy z otworami na pojemniki tubowe oraz pokrywkami ze stali nierdzewnej
- Ręczne rozmrażanie
- Dobra izolacja termiczna
- Witryna wyposażona w kółka
- Bardzo prosta w obsłudze i łatwa do utrzymania w czystości
- Tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu
- Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
- Konserwator dostępny w różnych wariantach kolorystycznych (patrz zdjęcia)

Parametry techniczne

	1063x670x895
	256
	304
	6+4
	-9/-22
	0,14
	1752

]]B
]]statyczne
]]R600a
]]230
]]54