Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:35

Link do produktu: https://itwgastro.pl/dystrybutor-do-lodow-witryna-do-lodow-konserwator-retro-6-tub-okragle-kuwety-gelato-pozetti-6-pink-p-8246.html



Dystrybutor do lodów | witryna do lodów | konserwator | retro | 6 tub | okrągłe kuwety | GELATO POZETTI 6 PINK

Cena brutto	**10 573,00 zł**
Cena netto	**8 595,93 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GELATO POZETTI 6 PINK**
Kod producenta	**1063x670x895(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dystrybutor do lodów GELATO POZETTI 6 PINK

Konserwator typu pozetti przeznaczony do przechowywania lodów tradycyjnych w tubach. Mieści 6 tub oraz umożliwia przechowywanie 4 tub zapasowych.

Wymiary zewnętrzne

1063 x 670 x 895 mm

Pojemność tub

6 tub + 4 zapasowe

Wymiary tub


ø200 x 250 mm

Zakres temperatury	**Od -9 do -22°C**
Chłodzenie	Statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza
Agregat chłodniczy	Wewnętrzny, zasilany czynnikiem chłodniczym **R600a**
Zużycie energii	1752 kWh/rok
Zastosowanie	Przechowywanie lodów tradycyjnych w tubach

- Pomieści 6 tub o wymiarach ø200x250 mm z miejscem na przechowywanie 4 tub zapasowych
- W zestawie przednia akrylowa szyba plexi
- Chłodzenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza, zapewniającym równomierne rozprowadzenie temperatury wewnątrz konserwatora
- Regulacja temperatury za pomocą zewnętrznego cyfrowego termostatu w zakresie od -9 do -22°C
- Agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym i energooszczędnym czynnikiem R600a
- Urządzenie może pracować przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C (IV klasa klimatyczna)
- Wysuwany blat roboczy z otworami na pojemniki tubowe oraz pokrywkami ze stali nierdzewnej
- Ręczne rozmrażanie
- Dobra izolacja termiczna
- Witryna wyposażona w kółka
- Bardzo prosta w obsłudze i łatwa do utrzymania w czystości
- Tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu
- Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
- Konserwator dostępny w różnych wariantach kolorystycznych (patrz zdjęcia)

Parametry techniczne

	1063x670x895
	256
	304
	6+4
	-9/-22
	0,14
	1752


B
statyczne
R600a
230
54