Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:03

Link do produktu: https://itwgastro.pl/dystrybutor-do-lodow-witryna-do-lodow-konserwator-retro-8-tub-okragle-kuwety-gelato-pozetti-8-p-8248.html



Dystrybutor do lodów, witryna do lodów, konserwator, retro | 8 tub | okrągłe kuwety | GELATO POZETTI 8

Cena brutto	**12 066,30 zł**
Cena netto	**9 810,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GELATO POZETTI 8**
Kod producenta	**1283x670x895(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dystrybutor do lodów GELATO POZETTI 8

Konserwator typu pozetti przeznaczony do przechowywania lodów tradycyjnych w tubach. Mieści 8 tub oraz umożliwia przechowywanie 6 tub zapasowych.

Wymiary zewnętrzne

1283 x 670 x 895 mm

Pojemność tub

8 tub + 6 zapasowych

Wymiary tub


ø200 x 250 mm

Zakres temperatury	**od -9 do -22°C**
Chłodzenie	statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza
Agregat chłodniczy	wewnętrzny, zasilany czynnikiem chłodniczym **R600a**
Zużycie energii	1770 kWh/rok
Zastosowanie	przechowywanie lodów tradycyjnych w tubach

- pomieści 8 tub o wymiarach ø200x250 mm z miejscem na przechowywanie 6 tub zapasowych
- w zestawie przednia akrylowa szyba plexi
- chłodzenie statyczne z wewnętrznym nawiewem powietrza, zapewniającym równomierne rozprowadzenie temperatury wewnątrz konserwatora
- regulacja temperatury za pomocą zewnętrznego cyfrowego termostatu w zakresie od -9 do -22°C
- agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym i energooszczędnym czynnikiem R600a
- urządzenie może pracować przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C (IV klasa klimatyczna)
- wysuwany blat roboczy z otworami na pojemniki tubowe oraz pokrywkami ze stali nierdzewnej
- ręczne rozmrażanie
- dobra izolacja termiczna
- witryna wyposażona w kółka
- bardzo prosta w obsłudze i łatwa do utrzymania w czystości
- tuby nie znajdują się w standardowym wyposażeniu
- obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
- konserwator dostępny w różnych wariantach kolorystycznych (patrz zdjęcia)

Parametry techniczne

	1283x670x895
	327
	387
	8+6
	-9/-22
	0,19
	1770


B
statyczne
R600a
230
57