Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:48

Link do produktu: https://itwgastro.pl/granitor-urzadzenie-do-napojow-lodowych-1-zbiorniki-5-litrow-gs5-1-p-8287.html



Granitor | Urządzenie do napojów lodowych | 1 zbiorniki 5 litrów | GS5-1

Cena brutto	**7 842,00 zł**
Cena netto	**6 375,61 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**GS5-1**

Opis produktu

Opis:

- Urządzenie przeznaczone do przygotowywania mrożonej kawy i herbaty oraz deserów lodowych
- Idealnie sprawdzi się w małych lokalach gastronomicznych
- System chłodzenia powietrzem
- Elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem pozwala na utrzymanie temperatury na stałym poziomie
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Manualny system sterowania
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Łatwy demontaż poszczególnych elementów urządzenia
- Ekonomiczny - granitor pozwala na przygotowanie niewielkiej ilości mieszanki, redukując ryzyko strat
- Inteligentny system bezpieczeństwa chroni przed przegrzaniem i uszkodzeniem maszyny
- Standardowo tacka ociekowa wyposażona we wskaźnik poziomu wody
- Kompaktowy korpus urządzenia
- Dostępne w wersjach z 1,2 lub 3-ma zbiornikami
- Możliwość zastosowania czynnika chłodniczego R290
- Dostępny model GS 5-1 BRS z ulepszonym silnikiem polecanym do produktów o gęstej konsystencji; lodów włoskich oraz mrożonych jogurtów

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne[mm]: 260x400x630
- Pojemność[l]: 5
- Czynnik chłodniczy: R452
- Moc[kW]: 0,3
- Zasilanie[V]: 230
- Waga[kg]: 22

Dlaczego warto wybrać granitor Resto Quality z linii GS?

- Profesjonalny granitor wyprodukowany w Hiszpanii
- Kompaktowe wymiary umożliwiają ustawienie urządzenia na bardzo małej powierzchni
- Wygodny uchwyt dozujący
- Skropliny ze zbiornika odprowadzane są do tacki ociekowej
- Niezawodny i bardzo prosty w obsłudze
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia