

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/regal-chlodniczy-vermello-rch-5-1330-s815-drzwi-przesuwne-p-181.html>



Regał chłodniczy VERMELLO RCh-5 1330 (S815) | drzwi przesuwne

Cena brutto	17 884,20 zł
Cena netto	14 540,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 14 do 28 dni
Numer katalogowy	RCh-5 Vermello 815-1330
Kod producenta	1330x815x2010(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Regał chłodniczy VERMELLO RCh-5 1330 (S815)

Regał chłodniczy zamknięty z drzwiami przesuwnymi do ekspozycji i sprzedaży produktów spożywczych.

Typ urządzenia

Regał chłodniczy zamknięty

Model

VERMELLO RCh-5 1330 (S815)

Agregat chłodniczy

Własny, wbudowany

Czynnik chłodniczy

Ekologiczny **R290**

Typ drzwi
Drzwi przesuwne, szyba zespolona
Liczba półek
4 rzędy, regulacja wysokości oraz 3 stopniowa możliwość pochylenia
Boki urządzenia
Pełne metalowe, izolowane pianką poliuretanową
Oświetlenie
LED, pionowe i górne
Opcje dodatkowe
Możliwość montażu haków wędliniarskich, oświetlenia LED każdej półki oraz boków szklanych
Zastosowanie
Ekspozycja i sprzedaż: nabiału, serów, wędlin, mięsa i napojów w sklepach i marketach

Wyposażenie standardowe

- ☒ agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- ☒ chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- ☒ wnętrze i półki z blachy lakierowanej proszkowo kolor biały/czarny
- ☒ 4 rzędów półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia
- ☒ drzwi przesuwne szyba zespolona
- ☒ obudowa zewnętrzna z blachy lakierowanej proszkowo
- ☒ bok pełny z blachy lakierowanej proszkowo

-
- ☒ boki i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
 - ☒ oświetlenie LED pionowe i górne
 - ☒ listwy cenowe
 - ☒ termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
 - ☒ automatyczne odparowanie skroplin

Parametry produktu

]	1250
]	1340
]	1330
]	815
]	2010-2030
]	od +2°C do +8°C
]	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
]	R290/R454C
]	3,1
]	810
]	230/50Hz
]	10
]	460
]	510
]	7
]	C
]	340

Wyposażenie dodatkowe

oświetlenie LED każdej półki
energooszczędny wentylator parownika
wnętrze z blachy nierdzewnej H17/H18
malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
dodatkowa półka lakierowana lub z blachy nierdzewnej H17/H18
bok szklany: szyba zespolona lakierowana
drzwi rozwierne
drzwi przesuwne: szyba zespolona
zabezpieczenie towaru: plexi lub płótek
haki do zawieszania wędlin
wtyczka angielska
zawór rozprężny

Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowany do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny

Wymiary i wizualizacja



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options ITW cebea.pl

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.

Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

-  [uzupełnij formularz elektroniczny.](#)
-  Wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
-  wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: [+48 14 612 24 64](tel:+48146122464) , [+48 14 612 30 45](tel:+48146123045)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).