Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:59

Link do produktu: https://itwgastro.pl/temperowka-do-czekolady-wolnostojaca-zbiornik-12-kg-2-5-kw-230v-520x800x1540-mm-chocotemper12-p-8377.html



Temperówka do czekolady | wolnostojąca | zbiornik 12 kg | 2,5 kW | 230V | 520x800x1540 mm | CHOCOTEMPER12

Cena brutto	**47 970,00 zł**
Cena netto	**39 000,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**CHOCOTEMPER12**

Opis produktu

Opis:

- Profesjonalna i innowacyjna włoska temperówka do czekolady
- Urządzenie pozwala na szybkie topienie i temperowanie czekolady, zapewniając jej stały przepływ i krystalizację podczas całego procesu
- Czekolada podgrzewana jest w zbiorniku o pojemności 12 kg, następnie jest chłodzona w ślimaku za pomocą czynnika chłodniczego
- Doskonale sprawdzi się w małych cukierniach i pracowniach czekoladowych, lodziarniach, hotelach czy restauracjach
- Temperówka posiada **dwa osobne mocne i wydajne silniki, zasilające pracę mieszadła i ślimaka**
- Silnik przekładni ślimakowej posiada **funkcję rewersu**
- Wyjmowany ślimak ze stali nierdzewnej ułatwia czyszczenia urządzenia i pozwala na szybką wymianę czekolady
- Temperówka posiada intuicyjny i funkcjonalny **dotykowy panel z możliwością programowania**
- **Funkcja automatycznego dozowania odpowiedniej ilości czekolady**
- Urządzenie posiada **tryb nocny**
- Solidna i trwała obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Urządzenie jest proste w czyszczeniu i utrzymaniu w czystości
- W standardzie pedał do sterowania przepływem czekolady
- Wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki
- **Podgrzewany elektrycznie stół wibracyjny do form - za dopłatą**

Wyposażenie dodatkowe:

- **RQ14.1.VT12** – podgrzewany elektrycznie stół wibracyjny

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 520x800x1540
- Pojemność zbiornika [kg]: 12
- Moc [kW]: 2,5
- Zasilanie [V]: 230
- Waga [kg]: 159

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia