Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:16

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-chlodnicza-dolce-fresca-700-bianco-biale-wnetrze-p-7054.html



Witryna cukiernicza chłodnicza | Dolce Fresca 700 Bianco | białe wnętrze

Cena brutto	**13 751,40 zł**
Cena netto	**11 180,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Numer katalogowy	**Dolce Fresca 700 Bianco**
Kod producenta	**745x670x1285(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Fresca 700 Bianco

Dolce Fresca 700 Bianco to kompaktowa witryna chłodnicza polskiej produkcji, przeznaczona do efektownego prezentowania tortów, ciast i deserów. Białe wnętrze, regulowane półki ze szkła hartowanego oraz oświetlenie LED tworzą elegancką przestrzeń ekspozycyjną.

Wymiary zewnętrzne

745 x 670 x 1285 mm

Pojemność użytkowa

200 dm³

Zakres temperatur

od +5°C do +15°C

System chłodzenia

	wymuszony obieg powietrza
Czynnik chłodniczy	R290
Półki	3 półki ze szkła hartowanego z regulacją wysokości co 43 mm
Szyby	podwójne szyby zespolone z białym sitodrukiem
Szyba frontowa	uchylna
Drzwiczki tylne	skrzydłowe, z zawiasami po prawej stronie
Oświetlenie	LED u góry, przy frontowych słupkach i pod każdą półką
Wnętrze	białe, z dnem wyłożonym blachą malowaną proszkowo
Sterowanie	elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem
Zasilanie	230 V

- Dolce Fresca 700 Bianco została zaprojektowana do eksponowania i bezpiecznego przechowywania tortów, ciast oraz deserów
- biały sitodruk na szybach podkreśla elegancki i uniwersalny wygląd witryny
- podwójne szyby zespolone zapewniają skuteczną izolację termiczną i pomagają ograniczyć straty zimna
- witryna posiada 3 półki ze szkła hartowanego, umieszczone na łukowatych wspornikach
- wysokość półek można regulować co 43 mm, dopasowując przestrzeń do prezentowanych produktów
- oświetlenie LED o delikatnej, ciepłej barwie znajduje się u góry, przy frontowych słupkach oraz pod każdą półką
- wymuszony obieg powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatury w zakresie od +5°C do +15°C
- kurtyna powietrzna przy drzwiczkach pomaga ograniczyć straty zimna podczas otwierania witryny
- uchylna szyba frontowa oraz otwierane tylne drzwiczki ułatwiają dostęp podczas czyszczenia
- tylne drzwiczki skrzydłowe są standardowo wyposażone w zawiasy po prawej stronie
- specjalnie rozmieszczone nawiewy na dnie komory wspierają prawidłową cyrkulację powietrza i chronią agregat przed przeciążeniem
- włącznik zasilania umieszczony w specjalnej wnęce ogranicza ryzyko przypadkowego wyłączenia urządzenia
- konstrukcja ramy zapewnia bardzo dobrą widoczność prezentowanych produktów
- dno komory ekspozycyjnej wyłożono blachą malowaną proszkowo na kolor biały
- urządzenie wykorzystuje ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy R290
- automatyczne odparowywanie skroplin ułatwia codzienną eksploatację witryny
- elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem umożliwia kontrolowanie warunków przechowywania
- nóżki regulowane w zakresie 5-25 mm pozwalają prawidłowo wypoziomować urządzenie
- 3 klasa klimatyczna umożliwia pracę w warunkach otoczenia do 25°C i 60% wilgotności
- witryna została wyprodukowana w Polsce

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:

- dno ze stali nierdzewnej - 150 zł netto
- podświetlany cokół - 120 zł netto
- filtr skraplacza - 470 zł netto
- łączenie witryn w ciągi - 1 430 zł netto

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 580 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD oraz cokół z blachy lakierowanej - 730 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 900 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 950 zł netto
- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 310 zł netto, cokół należy domówić osobno
- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 200 zł netto, cokół należy domówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 1 660 zł netto, cokół należy domówić osobno

Parametry techniczne

	745x670x1285
	200
	R290
	od +5 do +15
	3


5,4
0,6
230
125