Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:14

Link do produktu: https://itwgastro.pl/zmywarko-wyparzarka-uniwersalna-dozownik-plynu-myjacego-pompa-zrzutowa-p-3449-kw-u-230400-v-p-12121.html



Zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, P 3.4/4.9 kW, U 230/400 V

Cena brutto	**8 025,75 zł**
Cena netto	**6 525,00 zł**
Numer katalogowy	**801507**
Moc zainstalowana	**5.5/7.0 kW**
Moc grzałki komory	**2 kW**
Moc grzałki bojlera	**3/4.5 kW**
Długość cyklu pracy	**120/180 sek**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Zmywarko wyparzarka uniwersalna 3,4/4,9 kW

Profesjonalna zmywarko wyparzarka uniwersalna z dozownikami płynów i pompą zrzutową, przeznaczona do intensywnej pracy w gastronomii.

Wymiary

Szerokość 565 x głębokość 680 x wysokość 835 mm

Sterowanie

Elektromechaniczne z czytelnym i trwałym oznakowaniem oraz kontrolkami temperatury bojlera i komory

Cykle robocze

120 lub 180 sekund

Wydajność	Do 30 koszy na godzinę przy cyklu 120 sekund lub do 20 koszy na godzinę przy cyklu 180 sekund
Maksymalna wysokość mytego naczynia	320 mm
Napięcie zasilania	**230 lub 400 V**
System mycia	Dwie pary ramion myjących i płuczących, umieszczone w górnej oraz dolnej części komory
Dozowniki	Precyzyjne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
Pompa zrzutowa	Tak, w wyposażeniu standardowym
Kosze w komplecie	3 kosze 500 x 500 mm: do talerzy, uniwersalny i do szkła oraz pojemnik na sztućce
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Gwarancja	24 miesiące
Zastosowanie	Mycie i wyparzanie talerzy, szkła, sztućców oraz pojemników gastronomicznych w restauracjach, hotelach, stołówkach i punktach usług cateringowych

Sprawdź, czy potrzebujesz pompy spustowej ?

To prostsze, niż się wydaje. Woda ze zmywarki może odpływać sama, jeśli przez cały czas płynie w dół. Pompa spustowa jest potrzebna wtedy, gdy wodę trzeba wypchnąć do odpływu znajdującego się wyżej.

Najprostsza zasada: odpływ niżej niż wyjście wody ze zmywarki = zwykle bez pompy. Odpływ na tej samej wysokości lub wyżej = wybierz zmywarkę z pompą spustową.

Wąż odpływowy prowadzi ze zmywarki w dół do odpływu w podłodze. ODPŁYW W PODŁODZE **1. Odpływ w podłodze** POMPA ZWYKLE NIEPOTRZEBNA

Woda ma naturalną drogę w dół, dlatego może spłynąć grawitacyjnie bez pomocy pompy.

Odpływ w ścianie znajduje się wyżej niż wyjście wody ze zmywarki. ODPŁYW WYŻEJ **2. Odpływ w ścianie, zmywarka na podłodze** POMPA POTRZEBNA

Jeśli otwór odpływowy jest wyżej niż wyjście wody ze zmywarki, woda nie popłynie sama „pod górę". Pompa wypchnie ją do odpływu.

Podstawa podnosi zmywarkę tak, że wyjście wody jest wyżej od odpływu w ścianie. WODA PŁYNIE W DÓŁ **3. Odpływ w ścianie, zmywarka na podstawie** POMPA ZWYKLE NIEPOTRZEBNA

Jeśli podstawa unosi zmywarkę na tyle, że jej wyjście wody znajduje się wyżej niż odpływ, woda może spłynąć grawitacyjnie.

Nie masz pewności? Zrób szybki test wysokości

Porównaj wysokość **wyjścia wody ze zmywarki** z wysokością **wejścia do odpływu**. Jeśli wąż musi prowadzić wodę do góry, potrzebujesz pompy spustowej. Jeśli może biec ze stałym spadkiem w dół, pompa zwykle nie jest konieczna.

Ważne: sposób podłączenia i dopuszczalne wysokości odpływu mogą różnić się między modelami. Przed zakupem sprawdź instrukcję urządzenia lub skonsultuj instalację ze sprzedawcą albo instalatorem.

Opis produktu

- nowoczesny design
- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy

- ergonomiczny uchwyt
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- moc grzałki komory - 2 kW
- moc grzałki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW
- kosz 500x500 mm
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V
- opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
- w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia

Napięcie - U: **230/400 V**
Marka: **Stalgast**
Materiał wykonania: **stal nierdzewna**
Szerokość - W: **565 mm**
Głębokość - D: **680 mm**
Wysokość - H: **835 mm**
Moc elektryczna: **3.4/4.9 kW**